



### PULLEX BODENÖL

Das Spezialöl für Holzböden und Holzterrassen im Außenbereich

- Optimale Farbtonstabilisierung von Exotenhölzern
- Reduziert Rissbildung und Vergrauung des Holzes
- Ideale Ergebnisse in Kombination mit ADLER Holzentgrauer
- Die Beschichtung ist gegen Bläue- und Schimmelpilzbefall geschützt

#### Anwendungsgebiete:

Nichtmaßhaltige waagrechte Holzflächen im Außenbereich, wie Balkon-böden, Stege, Terrassen, etc. Geeignet für Exotenhölzer, Lärchenholz, sowie modifizierte Hölzer.

#### Gebindegrößen:

750 ml, 2,5 l

#### Farbtöne:

- Farblos zum Aufhellen 50546
- Lärche (Hellbraun) 50547
- Java (mittelbraun) 50527
- Kongo (dunkelbraun) 50528

### PULLEX TEAKÖL

Pflegeöl für Teakholz und andere Exotenhölzer

- Sehr gutes Eindringvermögen
- Ausgezeichnete Anfeuerung des Holzes
- Gute wasserabweisende Wirkung
- Zur Imprägnierung und Pflege von Gartenmöbeln
- Ideale Ergebnisse in Kombination mit ADLER Holzentgrauer
- Einfache Verarbeitung durch Auftrag mit Lappen

#### Anwendungsgebiete:

Zur Erstbehandlung und Pflege von geölten Gartenmöbeln und für Hölzer im Innenausbau (z. B. Bäder).

#### Gebindegrößen:

250 ml, 1 l

#### Farbtöne:

- Farblos 50525
- Teak 50524

### ADLER HOLZENTGRAUER

Reiniger und Aufheller

- Effektiver Reiniger und Entgrauer für verwitterte und vergraute Holzterrassen und Gartenmöbel
- Hellt auf und entfernt Moose und abgebaute Holzsubstanz
- Einfaches Auftragen mit Pinsel oder Bürste
- Biologisch abbaubar

#### Anwendungsgebiete:

Reiniger, Entgrauer und Aufheller für vergrautes Holz (wie Gartenmöbel, Terrassen)

#### Gebindegrößen:

1 l, 2,5 l



Pullex Bodenöl Lärche | Holzart: Lärche (2 x)



Pullex Bodenöl Java | Holzart: Bangkirai (2 x)



Pullex Bodenöl Kongo | Holzart: Bangkirai (2 x)



Pullex Teaköl Farblos | Holzart: Teak (1-2 x\*)



Pullex Teaköl Teak | Holzart: Teak (1-2 x\*)



\* je nach Untergrund

Vorher



Nachher



9870801  
4-18

ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22 · T. +43 5242 6922-0

info@adler-lacke.com · www.adler-lacke.com · facebook.com/adlerlacke

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174  
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121  
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001

ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621  
ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ-642 00 Brno-Bosonohy · T. +420 731 725 957  
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308



In unseren Adern fließt Farbe.

# PFLEGE UND RENOVIERUNG TERRASSEN- UND GARTENMÖBEL





Pullex Bodenöl



Dünn auftragen



Perfektes Ergebnis



In unseren Adern fließt Farbe.

## PFLEGE FÜR HOLZTERRASSEN UND GARTENMÖBEL

Sonne, Wind und Feuchtigkeit – diesen Witterungseinflüssen sind Ihre wertvollen Terrassenböden und Gartenmöbel aus Holz tagtäglich ausgesetzt. Das kann zu unschönen Rissen, Auswaschungen, Algen oder Vergrauung auf Ihren Holzböden, Garnituren und Liegen führen. Mit den modernen Pflegeprodukten von ADLER schützen Sie Ihre Holzoberflächen und verlängern so deren Lebensdauer.

### Beachtungswertes

Je gründlicher und sauberer Sie den Boden oder die Gartenmöbel vorbehandeln, desto schöner und gleichmäßiger wird der darauffolgende Ölanstrich. Auch grobe Holzfasern und Splitter sowie lose und abblätternde Beschichtungen müssen vorher entfernt werden.

Wir empfehlen Ihnen Terrassen und Gartenmöbel frühzeitig und regelmäßig zu pflegen. Sie vermeiden mühsames Sanieren, wenn Sie einmal pro Jahr einen Pflegeanstrich auftragen.

### HOLZBÖDEN UND -TERRASSEN IM AUSSENBEREICH

#### Vorbehandlung bei Renovierung

Verwitterte, vergraute Holz- oder Terrassenböden sollten zuerst mit klarem Wasser gewässert werden, um die Saugfähigkeit zu reduzieren. Anschließend wird mit einem Pinsel oder einer Bürste ADLER Holzentgrauer aufgetragen und nach 10 bis 20 Minuten Einwirkzeit mit viel Wasser und einer Nylon- bzw. Wurzelbürste wieder abgewaschen. Ebenfalls gut geeignet sind spezielle Aufsätze für Hochdruckreiniger. Die Fläche sollte anschließend mehrere Tage trocknen.

#### Neu- oder Renovieranstrich

1 x Pullex Bodenöl **gleichmäßig dünn, und ohne Überschuss**, mit einem Pinsel auftragen. Um ein perfektes Ergebnis zu erzielen, streichen Sie nach 12 Stunden Trockenzeit ein zweites Mal.

#### Pflegeanstrich

Die noch intakten Flächen von Staub und Schmutz befreien und 1 x Pullex Bodenöl **dünn auftragen**.

### GARTENMÖBEL

#### Vorbehandlung

Die Vorbehandlung der Gartenmöbel funktioniert – gleich wie bei den Holzböden im Außenbereich – mit ADLER Holzentgrauer.

#### Verarbeitung

1 x Pullex Teaköl **gleichmäßig dünn** mit einem fusselfreien Lappen oder Schleifvlies auftragen und den Überschuss auswischen. Durch das Einschleifen mit einem Schleifvlies erzielen Sie besonders glatte Flächen, was speziell bei Sitzmöbeln und Liegen wichtig ist.

Nach 6 Stunden Trockenzeit kann mit einem Schleifvlies zwischengeschliffen werden. Um das Ergebnis zu perfektionieren, tragen Sie Pullex Teaköl ein zweites Mal dünn auf.



ZU ADLER-TV



Holzentgrauer



Besonders glatt mit Schleifvlies



Pullex Teaköl