



# PULLEX RENOVIERUNG FÜR HOLZ



In unseren Adern fließt Farbe.



Schritt 1 – Vorbereitung



Schritt 2 – Grundieranstrich

## PULLEX RENOVIERUNG

Mit dem speziellen PULLEX Renoviersystem erstrahlen alte und vergraute Holzfassaden, -fenster, -balkone und Holzbauteile im Handumdrehen wieder in neuem Glanz und das ohne mühsames Schleifen.

Die Pullex Renovierprodukte von ADLER sind abgestimmt auf die Besonderheiten des Holzuntergrundes. Zu unterscheiden sind dabei die sogenannten nicht-maßhaltigen Holzbauteile (z. B. Zäune, Verschalungen, Balkone usw.) und die maßhaltigen Bauteile (insbesondere Fenster und Türen). Je nach Untergrund gehen Sie bei der Renovierung zielgerichtet vor: Für die nicht-maßhaltigen Bauteile wählen Sie die Renovierung A, für maßhaltige Bauteile die Renovierung B.

Dadurch stellen Sie sicher, dass das Holz durch die fachgerechte Renovierung langfristig geschützt ist.

Nützen Sie das langjährig erprobte Pullex Renoviersystem für eine bequeme und perfekte Holzrenovierung. Die ADLER Qualität garantiert Ihnen Schutz und Schönheit für viele Jahre.

### RENOVIERUNG A

(für nicht-maßhaltige Bauteile)

**Mit Pullex Renovier-Grund sehen abgewitterte und unansehnliche Verschalungen, Balkone oder Vordächer in nur wenigen Arbeitsschritten wieder wie neu aus. Einfach bürsten, grundieren, lasieren – fertig.**

Pullex Renovier-Grund egalisiert und hellt auf. Die Beschichtung ist gegen Bläue- und Schimmelpilzbefall geschützt. Trockenzeit ca. 12 Stunden.

### VORBEHANDLUNG

Verwittertes, vergrautes Holz, alte Farbreste, Staub und Schmutz mit einer Bürstmaschine und Nylon-topfbürste, bzw. Messingdrahtbürste abbürsten und im Anschluss entstauben.

### GRUNDIERUNG\*

1 x Pullex Renovier-Grund, stark saugende Holzbauteile 2 x „nass in nass“ streichen.

### DECKANSTRICH

2 x Pullex Top-Lasur farbig, Zwischentrockenzeit ca. 12 Stunden, besonders geeignet sind die Farbtöne Lärche, Kiefer und Nuss.

\* Auf tiefporigen Laubhölzern, z. B. Eiche, muss mit verkürzten Renovierungsintervallen gerechnet werden. Niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchtigkeit können die Trockenzeit deutlich verlängern. Auf Exotenhölzern (wie Iroko) kann es aufgrund von Holzinhaltsstoffen zu einer Trocknungsverzögerung kommen.



Schritt 3 – Schlussanstrich



In unseren Adern fließt Farbe.



ZU ADLER-TV

#### RENOVIERUNG B

(für maßhaltige Bauteile)

Pullex Renovier-Grund und Pullex Fenster-Lasur, das Renoviersystem von ADLER für abgewitterte Fenster und Türen mit Dünn- und Dickschichtlasur. Damit können Sie Ihre Fenster, Türen oder Fensterläden ohne großen Aufwand wieder in neuem Glanz erstrahlen lassen.

#### VORBEHANDLUNG

Nicht tragfähige, lose Anstriche entfernen (mit einem Farb- und Lackschaber abziehen), gut haftende Altanstriche anschleifen (Kö 60) und nachschleifen (Kö 120). Bei großflächigen Abblätterungen mit ADLER Abbeizer-Spray die zerstörte Beschichtung ablösen.

#### GRUNDIERUNG\*

**Nadelhölzer:** 1 x Pullex Renovier-Grund, Trockenzeit ca. 12 Stunden

**Laubhölzer:** Farbton mit Pullex 3in1-Lasur an den Bestand angleichen.

#### DECKANSTRICH

**Nadelhölzer:** 2 x Pullex Fenster-Lasur im gewünschten Farbton.

**Laubhölzer:** 2 x Pullex Fenster-Lasur im Farbton „Natur für Laubhölzer“. Trockenzeit ca. 6 Stunden.





## PULLEX RENOVIER-GRUND

Halbdeckender, holzverfestigender Spezialgrund auf Alkydharz-Lösemittelbasis. Zur Sanierung von alten, verwitterten Hölzern im Außenbereich.

- Die Beschichtung ist gegen Bläue- und Schimmelpilzbefall geschützt
- Hellt fleckiges und dunkles Holz auf
- Grundierung und Aufhellung in einem Arbeitsgang!

### Gebindegrößen:

750 ml, 2,5 l, 5 l und 10 l

### Farbtöne:

Abhängig von dem gewählten Endfarbton der Lasur.

Ihr Händler berät sie gerne.



## PULLEX TOP-LASUR

Tropfgehemmte Holzlasur speziell für die Sanierung von nicht-maßhaltigen Holzbauteilen in Kombination mit Pullex Renovier-Grund.

- Sehr gute Wetterbeständigkeit
- Füllig, tropfgehemmt
- Die Beschichtung ist gegen Bläue- und Schimmelpilzbefall geschützt

### Gebindegrößen

#### Standardfarbtöne:

750 ml, 2,5 l, 5 l und 20 l

#### W30:

750 ml, 2,5 l und 10 l

### Farbtöne:

- Basis W30 zum Tönen 50550
- Alle Endfarbtöne gemäß Pullex und Stylewood Holzfarbtonfächer



## PULLEX FENSTER-LASUR

Profi-Fenster-Lasur speziell für Holzfenster und -türen in Kombination mit Pullex Renovier-Grund.

- Schnell trocknend, blockfest
- Seidenmatt
- Sehr wetterbeständig durch spezielle UV-Filter

### Gebindegrößen:

750 ml und 2,5 l

### Farbtöne:

- Basis W30 zum Tönen 50412
- Alle Endfarbtöne gemäß Pullex und Stylewood Holzfarbtonfächer

### Renoviergrund:

Lärche

Schlusslasur:

Lärche



### Renoviergrund:

Beige

Schlusslasur:

Sipo



### Renoviergrund:

Beige

Schlusslasur:

Nuss



### Renoviergrund:

Ocker

Schlusslasur:

ST 05/1 Rennmaus



### Aufbaubeispiel Deckend:

Renoviergrund:

Grün

Deckanstrich:

RAL 6005 Moosgrün



9871801  
11-2017

ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22 · T. +43 5242 6922-0  
service@adler-farbenmeister.com · www.adler-farbenmeister.com · facebook.com/adlerlacke

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174  
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121  
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001

ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621  
ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ - 642 00 Brno - Bosonohy · T. +420 731 725 957  
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308