

Permafix 750

Top-Langzeitabdeckband

Papier, 80°C



Qualität



für innen/ausen



Einsatzdauer
(ohne Kleberrückstände)



Klebkraft



randscharfe Farbkanten



UV-beständig



auch für wasserbasierende
Lacke

Produktbeschreibung

Abdeckband aus Spezialpapier mit Lateximprägnierung.

Anwendungsbereich

Geeignet für den Maler- und Gipsbereich sowie für den allgemeinen Einsatz im Baugewerbe. Dank der guten UV-Beständigkeit für Langzeitanwendungen von bis zu 3 Monaten. Für fast alle Oberflächen geeignet. Für saubere Abdekarbeiten mit randscharfen Farbkanten. Im Aussenbereich bei Wasserbelastung eignet sich das PE-Band Permafix 279. Nicht für Naturstein geeignet. Der Einsatz auf eloxiertem Aluminium wird nicht empfohlen.

Eigenschaften

- hervorragende UV-Beständigkeit
- rückstandslos entfernbar bis zu 3 Monaten
- temperaturbeständig bis 80°C
- gute Wasser- und Lösemittelbeständigkeit
- keine hohe Farbkanten dank sehr dünnem Trägermaterial

Technische Daten

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Kleber | Acrylatkleber |
| Träger | Spezialpapier mit Lateximprägnierung |
| Gesamtdicke | 0.079 mm +/-2% |
| Klebkraft Stahl | 1.1 N/cm |
| Bruchdehnung | 5 % |
| Reissfestigkeit | 28.5 N/cm |
| Temperaturbeständigkeit | +80°C (30 Min. bei +150°C) |
| Anwendungstemperatur | +5°C bis +40°C |

Lieferform

Rollen à 50 m

| <u>Breiten</u> | <u>Rollen/Karton</u> |
|----------------|----------------------|
| 19 mm | 48 |
| 25 mm | 36 |
| 38 mm | 24 |

Farbe gelb

Bemerkungen

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.